

SPECIFICAȚII TEHNICE

CB500F

Honda CB 500 F
Preț (fără/cu TVA) - 5.202 € / 6.190 €

MOTOR

Tip	SOHC - 2 cilindri (paralel), 4 timpi
Capacitate cilindrică	471 cc
Diametru x Cursă	67 x 66,8 mm
Raport compresie	10,7:1
Putere maximă	48 CP / 8.600 rot/min
Cuplu maxim	43 Nm / 6500 rot/min
Viteză maximă	N / A

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injecție electronică
Capacitate rezervor	17,1 litri (inclusiv rezervă)
Consum carburant	3,5 l/100 km (Metoda WMTC*)
Capacitate rezervor ulei	3,2 litri

SISTEM ELECTRIC

Demaror	Electric
Capacitate baterie	12 V / 7,4 AH
Lumini	LED
HISS (Honda Intelligent Security System)	Standard

- Faruri LED
- Ecran LCD
- Sistem ABS cu două canale
- Slipper clutch

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom. Honda Trading Romania își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

www.honda-moto.ro

TRANSMISIE

Tip	Manuală în 6 trepte
Ambreiaj	Multi-disc, umed
Transmisie finală	Lanț cu O-ring

SUSPENSIE ȘI ROȚI

Tip - Față	Furcă telescopică cu preîncărcare ajustabilă (41 mm)
Tip - Spate	Mono-amortizor ProLink cu preîncărcare ajustabilă în 5 trepte
Jante - Față	17 M / C x MT 3,5
Jante - Spate	17 M / C x MT 4,5
Anvelope - Față	120 / 70 - ZR 17 M / C
Anvelope - Spate	160 / 60 - ZR17 M / C

SISTEM DE FRÂNARE

Față	Disc 320 mm, hidraulic, etrier dual-piston, (*ABS)
Spate	Disc 240 mm, hidraulic (*ABS)

EMISII CO2

Normă de poluare	Euro 4
Emisii CO2	80 g / km

CADRU

Tip	Diamond - Oțel
Dimensiuni (L x l x î)	2.080 x 790 x 1.060 mm
Ampatament	1.410 mm
Unghi înclinare furcă	25,5 °
Cursă	102 mm
Înălțime șa	789 mm
Gardă la sol	145 mm
Masă proprie	189 kg

CULORI DISPONIBILE

